

不要金属類一覧表

引渡し場所	配置場所	対象物	材質	形状・寸法	参考値重量(kg)	搬出方法
四條畷ポンプ場	ポンプ室	旧藤井寺ポンプ場用ポンプ・モーター等	鉄等		42,000	天井クレーン(15t級)使用可。搬出ステージまで車両乗り入れ、直接積込。 なお、ポンプ場への入り口は住宅地側の場合、大型車進入困難。 正門の場合は外環状線南往車線から高架道の側道をバックで入場となる。 (大型可能:路上駐車ある場合は困難) 交通整理員1名の配置が必要。
	〃	〃 吐出弁、逆止弁とバタフライ弁	鉄等	φ 1500 7.5k	12,700	
	〃	旧藤井寺ポンプ用冷却器	鉄・アルミ他		2,250	
	〃	旧藤井寺ポンプ用付属品	ステンレス等		300	
計					57,250	
枚岡ポンプ場	第1ポンプ棟	撤去品・不要予備品等	鉄等		500	主として地下1階倉庫。人力運搬か、搬入ハッチにて三又チェーン吊り。
	〃	ケーブル類	銅		300	
	第2ポンプ棟	工水撤去品	鉄等	屋内8、ポスト19他	2,810	主として1階フロア。フォークリフト持参で使用可能。積込場所へ運搬車は乗入可。
	〃	工水撤去品	ステンレス	屋内6、量水器他	1,140	
計					4,750	※外環状線に面しての出入り口のため、交通整理員1名の配置が必要。
藤井寺ポンプ場	ポンプ棟地階	撤去済排水ポンプ盤ほか	鉄	W1400×H700×D1500	30	地下室。階段で人力。希望する場合、15t級クレーンも使用可能。
	屋外	量水器、マンホール蓋ほか	鉄等		2,000	屋外緑地帯にあり。ユニック等で直接積込可能。
計					2,030	※外環状線に面しての出入り口のため、交通整理員1名の配置が必要。
八尾ポンプ場	電気棟	旧インペラー(8台分)	ステンレス		3,000	建物内まで4t車程度は進入可。コンクリート床なのでフォークリフト使用可能。
	〃	電線	銅		200	
	〃	旧多孔オリフィス弁	鉄等	φ 400	270	
計					3,470	※外環状線に面しての出入り口のため、交通整理員1名の配置が必要。
旧東部水道事業所	敷地内	人孔鋳鉄蓋、ベンチュリー管、発電機ほか	鉄等		4,800	入口が狭いため、大型車進入不可。
合 計					72,300	(クレーン、フォークリフトの操作を行う場合は、落札者において有資格者に操作を行わせること。)