

別紙

No.	名称	仕様	数量	メーカー・型式	同等品
1	電磁弁	接続口径:G1/2	6 個	横河電機 型式: PH8MV-W-100-60*D	可
2	ピロー型ユニット	軸径:φ20mm 軸穴種別:止めねじ付き円筒穴形 取付ボルト呼び:M10 ベアリング呼び番号:UC204 標準軸受箱呼び番号:P204 グリスニップル有	1 個	旭精工 型式:UCP204	
3	汚水用水中ポンプ	吐出口径:50mm 自動形 モータ駆動 単相 100V 周波数:60Hz 出力0.4kW 2極	1 台	荏原製作所 型式:50DSA6.4SA	
4	ホースバンド	バンド幅:13mm 最大径:φ27mm 材質:SUS304 10個入り	1 箱	TRUSCO 型式:TE13-27	
5	ホースバンド	バンド幅:13mm 最大径:φ40mm 材質:SUS304 10個入り	1 箱	TRUSCO 型式:TE13-40	
6	ホースバンド	バンド幅:13mm 最大径:φ50mm 材質:SUS304 10個入り	1 箱	TRUSCO 型式:TE13-50	
7	ホースバンド	バンド幅:13mm 最大径:φ60mm 材質:SUS304 10個入り	1 箱	TRUSCO 型式:TE13-60	
8	ホースバンド	バンド幅:13mm 最大径:φ80mm 材質:SUS304 10個入り	1 箱	TRUSCO 型式:TE13-80	
9	防虫網 グラスファイバーネット	メッシュ:18/16 幅:1400mm 長さ:30m 色:グレー	1 本	吉田隆 型式:18/16	
10	ボールバルブ	呼び径:50A 本体材質:PVC オリング材質:FKM 接続方式:フランジ式	4 個	積水化学工業 型式:BV50FXV	
11	透明ストレーナー	呼び径:50A スクリーンメッシュ:40 スクリーン材質:PVDC オリング材質:FKM 接続方式:フランジ式	1 個	積水化学工業 型式:SS50TFV	
12	パッキン	呼び径:50A JIS10K 全面座フランジ 材質:EPDM	7 枚	積水化学工業 型式:PE50C	
13	圧力計	ケース形状:A枠 外径:100mm 圧カレンジ:0~1MPa	5 個	TOKO 型式:BL-AT3/8G 100×1MPa(簡易防滴形)	
14	ストップウォッチ	駆動方式:ソーラー	3 個	SEIKO 型式:SVAJ003	
15	隔膜式グリセリン入ゲージ	φ100 ネジ式G1/2 圧力範囲:0~2.5MPa 接続部材質:SUS304 膜材質:PTFE	8 台	大東計器製作所 型式:DTG11-4-R1-2.5-1-1	
16	換気扇	羽根径:400mm	1 台	三菱電機 型式:EWf-40DTA2-Q	不可
17	4方向電磁弁	内部パイロット形 スプール式 DIN端子箱付 シングルソレノイド	1 個	日本アスコ 型式:SCXD551A001MS	
18	タッチコネクターファイブ メールコネクタ	接続ねじ種類:R ねじ寸法:R3/8 最高使用圧力(水):0.3MPa 二面幅:19mm	20 個	千代田通商 型式:F12-03M	
19	警報設定器	電流入力:4~20mA(入力抵抗250Ω) 交流電源100V 出力信号:リレーa接点	4 個	エム・システム技研 型式:AS-A2-B	
20	ポンプヘッド	モータ駆動式プロセス定量ポンプ(形式:ZD-33-VT6E)用	1 個	タクミナ 型式:EX0039	
21	上部継手セット	モータ駆動式プロセス定量ポンプ(形式:ZD-33-VT6E)用	1 セット	タクミナ 型式:STZD0004	
22	下部継手セット	モータ駆動式プロセス定量ポンプ(形式:ZD-33-VT6E)用	1 セット	タクミナ 型式:STZD0005	
23	ヘッドボルト	モータ駆動式プロセス定量ポンプ(形式:ZD-33-VT6E)用 M6×55 6本セット	1 セット	タクミナ 型式:B0457S2	