

【別紙】

双口空気弁数量

	品名	形状寸法	数量	単位
1	双口空気弁	直径75ミリメートル 0.74MPa	1	台

双口空気弁仕様詳細

第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用空気弁（旧 JIS B 2063）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第2条 仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

項 目	双口空気弁
① 呼び径	直径 75 ミリメートル
② 材質	FCD450-10
③ 弁棒	SUS403 又は SUS420J2
④ 回転方向	右回り閉、左回り開
⑤ 使用圧力	0.74MPa
⑥ 密閉式ベベルギヤ	無
⑦ 塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：エポキシ樹脂系塗装 なお、エポキシ樹脂塗装は4回塗り（プライマー、下塗り2回、中塗り1回、上塗り1回）で最終膜厚は300 μ 以上とする。
⑧ 使用目的	空気弁
⑨ 使用場所	弁室
⑩ 付属品	ボルトナット M16×75 ミリメートル 2本/台 ボルトナット M16×85 ミリメートル（両ネジ） 2本/台 RF 全面パッキン 1枚/台
⑪ ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑫ フランジ規格	RF
⑬ 員数	1台

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打ち合わせの上決定すること。