

別紙

No.	品名	仕様	数量	参考品 (メーカー・型式)	同等品
1	蛍光灯	種類:昼白色 ワット数:40W 口金:G13 全光束:2570lm	250 本	メーカー:東芝ライテック(株) 型式:FLR40SN/M	可
2	電球	種類:透明形、白色 ワット数:70W 口金:E26 全光束:7000lm ランプ電圧:85V 用途:屋外照明用	5 個	メーカー:岩崎電気(株) 型式:MT70CE-W/S-2	可
3	ヒューズ	メーカー:富士電機機器制御(株) 型式:JB-6/20	3 個	-	不可
4	電磁接触器	メーカー:富士電機機器制御(株) 型式:SC-N2 電圧:200V 補助接点:2a2b	2 個	-	不可
5	電子温度調節器	メーカー:オムロン 型式:E5CS-R1TU-W	2 個	-	不可
6	隔膜式グリセリン入ゲージ	ダイヤル径:φ100 接続ネジ:R1/2 圧力範囲:0~2.5Mpa 接続部材質:SUS304 膜材質:PTFE	8 台	メーカー:(株)大東計器製作所 型式:DTG11-4-4-2.5-1-1-V	可
7	電磁弁	メーカー:日本アスコ(株) 型式:SCXD551A1MS 電源電圧:AC100V	1 個	-	不可
8	電磁弁	メーカー:横河電機(株) 型式:PH8MV-W-100-60*D	6 個	-	不可
9	平行ピン	材質:S45C 呼び径:5mm 長さ70mm 規格:A種(m6)	100 個	メーカー:姫野精工所 型式:HPA-5X70	可
10	チャッキバルブ	材質:青銅製 構造:スイング式 呼び径:40A 接続方式:ねじ込み形	1 個	メーカー:K I T Z 型式:125型(Rシリーズ)	可
11	フートバルブ	材質:FC200 構造:スプリング式 呼び径:80A 接続方式:ねじ込み形 耐圧:0.49Mpa 分類:先端用	1 個	メーカー:(株)大阪継手バルブ製作所	可
12	パール	種類:36型 用途:マンホール開閉用	2 本	メーカー:(株)マイゾックス 型式:YS-BARL3560	可

※周波数に50Hzまたは60Hzの仕様がある場合は、すべて60Hzとする。