

No.	品名	仕様	数量	参考品 (メーカー・型式)	同等品
1	PHS電話機	富士通株式会社 型式 WX01JB(F)FSP8WX1J4 標準付属品共	45 個	-----	不可
2	PHS電話機用電池	日本無線株式会社 型式 NBB-9650AJ	20 個	-----	不可
3	プロセスマルチメータ	横河計測株式会社 型式 CA450-J	1 個	-----	不可
4	プロセスマルチメータ 携帯用ケース	横河計測株式会社 型式 93043-P1	1 個	-----	不可
5	プロセスマルチメータ マグネットフック	横河計測株式会社 型式 99032	1 個	-----	不可
6	直流操作形電磁接触器	三菱電機株式会社 型式 SD-T35 DC125V	1 個	-----	不可
7	フィルタ・レギュレータ	CKD株式会社 型式 W3000-10-W-F	2 個	-----	不可
8	直動式2ポート電磁弁	CKD株式会社 型式 AB41-03-6-AC200V	1 個	-----	不可
9	盤用ファン	河村電器産業株式会社 型式 VP23-L2	6 個	-----	不可
10	丸形LED表示灯	不二電機工業株式会社 型式 HXL-LED220-R	20 個	-----	不可
11	丸形LED表示灯	不二電機工業株式会社 型式 HXL-LED220-G	20 個	-----	不可
12	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:12.5mm ベルト高さ:9mm 有効ピッチ周長:863mm タイプ:スタンダード	18 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 A-34	可
13	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:12.5mm ベルト高さ:9mm 有効ピッチ周長:1092mm タイプ:スタンダード	10 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 A-43	可
14	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:12.5mm ベルト高さ:9mm 有効ピッチ周長:1270mm タイプ:レッドラベル	4 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 RA-50	可
15	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:12.5mm ベルト高さ:9mm 有効ピッチ周長:2057mm タイプ:スタンダード	10 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 A-81	可
16	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:16.5mm ベルト高さ:11mm 有効ピッチ周長:939mm タイプ:スタンダード	5 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 B-37	可
17	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:16.5mm ベルト高さ:11.0mm 有効ピッチ周長:990mm タイプ:スタンダード	5 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 B-39	可
18	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:16.5mm ベルト高さ:11.0mm 有効ピッチ周長:1016mm タイプ:スタンダード	10 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 B-40	可
19	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:16.5mm ベルト高さ:11.0mm 有効ピッチ周長:1549mm タイプ:スタンダード	5 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 B-61	可
20	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:16.5mm ベルト高さ:11.0mm 有効ピッチ周長:1879mm タイプ:スタンダード	10 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 B-74	可
21	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:16.5mm ベルト高さ:11.0mm 有効ピッチ周長:2489mm タイプ:スタンダード	5 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 B-98	可
22	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:16.5mm ベルト高さ:11.0mm 有効ピッチ周長:3022mm タイプ:スタンダード	5 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 B-119	可
23	Vベルト	材質:ゴム ベルト上幅:22mm ベルト高さ:14mm 有効ピッチ周長:2438mm タイプ:スタンダード	10 本	三ツ星ベルト株式会社 型式 C-96	可

※周波数に50Hzまたは60Hzの仕様がある場合は、すべて60Hzとする。