

1 規格

品名	発動発電機
数量	2台
参考メーカー 及び品番	マキタ 品番：EG1600IS
仕様	定格周波数(Hz)：交流：50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)：(赤レベル)4.2 コンセント个数：交流：20A×2、直流：12A×1 定格電流(A)：直流：8、交流：16/並列時：30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)：490×280×445 エンジン部総排気量(mL)：79 乾燥質量(kg)：20 連続運転時間(h)：赤レベル(1/4負荷～定格負荷)：約10.5～4.2 定格電圧(V)交流/直流：直流：12、交流：100 エンジン形式：(強制空冷式)4ストローク OHV 始動方式：リコイル式 電圧調整方式：インバータ式 騒音レベル(dB(A))：7m(1/4負荷～定格負荷)：51.5～61 過電流保護：交流：電子式、直流：直流プロテクタ 定格出力(kVA)：交流：1.6、並列時：3.0 エンジン使用燃料：無鉛ガソリン

2 保証

納入日から1年以内に発注者の使用上の責任によらない故障または不具合が発生した場合は、受注者は無償で修理または交換を行うものとする。

3 疑義

本仕様詳細に定めのない事項については、大阪広域水道企業団 三島浄水場担当職員との協議により決定すること。