

別紙

No	品名	形状・寸法	メーカー・品番	数量	単位	同等品
1	スイッチングHUB	外寸(幅×奥×高):267×161.5×42mm ポート数:24ポート 仕様:ループ防止 接続方式:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ネットワークタイプ:IEEE802.3/ab/u 付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m) 3ピン、2ピン変換アダプタ 保証期間:3年間	メーカー:ELECOM 品番:EHB-UG2B24-S	1	台	可
2	漏電遮断器	外寸(縦×横×高さ):99×43×43mm 標準接続方式:差込接続方式 遮断機の種類:プラグ型漏電遮断器 保護目的:地絡保護専用 動作表示:通電表示(漏電動作orテスト動作時消灯) フレーム(AF):15AF 極数・素子数:2P0E 定格使用電圧 Ue:100V 定格感度電流:15mA 最大動作時間:0.1秒	メーカー:テンパール工業 品番:GRXB1515	2	台	可
3	トランシーバー	外寸(幅×奥×高):55×18.8×93.8mm(突起物除く) アンテナ長:約36mm チャンネル数:交互20ch IP規格:IP54 周波数範囲:422MHz帯の特定小電力無線周波数 通信距離の目安:見通しの良い場所 約300m程度 障害物の少ない場所 約150～200m程度 障害物の多い場所 約50～80m程度 送信出力:10mW/1mW 電源:リチウムイオンバッテリーパック、 単4形乾電池×3本 定格電圧:DC3.7V リチウムイオンバッテリーパック、 4.5V 単4形アルカリ乾電池(別売) 定格電圧:DC3.7V 付属品:充電スタンド、充電用ACアダプタ、 リチウムイオンバッテリーパック、ベルトクリップ	メーカー:アルインコ 品番:DJ-CH202(S)	4	台	可
4	スイッチングHUB	寸法(幅×奥行×高さ):約180.2×86.5×34mm(本体のみ) ポート数:8ポート 適合規格:VCCI:ClassB 仕様:ループ防止 コネクタ形状:RJ-45×8 色:ホワイト 定格消費電力(W):最大5 接続方式:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 入力電圧:AC100～240V±10% 50/60Hz フローコントロール制御:IEEE802.3×(フルデュプレックス時) バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) 付属品:専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m) 保証期間:1年間	メーカー:ELECOM 品番:EHC-G08PN2-JW	2	台	可
5	デジタルカメラ	寸法(幅×高さ×厚さ):約116×68.5×50.5mm (操作部材、突起部除く) 記録媒体:内蔵メモリー(約29MB)、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム:[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能:防塵・防水・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm):(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子:1/2.3型CMOS インターフェイス:【外部】USB2.0(Type-C) HDMI出力端子(タイプD)	メーカー:PENTAX 品番:WG-1000 GRAY	1	台	可