

別紙

No.	品名	仕様	数量	参考品	同等品
1	100インチ液晶モニター (2F 会議室用)	パネル種類：VA サイズ：100インチ バックライト：D-LED 輝度：450cd/m ² コントラスト比：5000：1 解像度：3840×2160 以上 アスペクト比：16：9 応答速度（最大）6ms 視野角：H：178° V：178° HDMI：3ポート以上 USB：1ポート以上 外形寸法（スタンド無）：高1270×幅2228×奥行90mm	1	JAPANNEXT JN-V100U-M	可
2	モニタースタンド	キャスター付きで移動が可能であること。 100インチ液晶モニターの設置に対応していること。 高さ調整ができること。	1	JAPANNEXT JN-55110-JRC（Kタイプ）	可
3	75インチ液晶モニター (1F 多機能ルーム用)	パネル種類：IPS（ADS） サイズ：75インチ バックライト：D-LED 輝度：370cd/m ² コントラスト比：1400：1 解像度：3840×2160 以上 アスペクト比：16：9 応答速度（最大）14ms 視野角：H：178° V：178° HDMI：3ポート以上 USB：1ポート以上 外形寸法（スタンド無）：高955×幅1668×奥行82mm	1	JAPANNEXT JN-IPS7500UHDR-U	可
4	モニタースタンド	キャスター付きで移動が可能であること。 75インチ液晶モニターの設置に対応していること。 高さ調整ができること。	1	JAPANNEXT JN-3275-90-JRF（Fタイプ）	可

※ 設置場所は1階及び2階（エレベーター及び階段有り。 ※100インチ液晶モニターはエレベーター使用不可。）

※ 運搬、指定場所への設置、組立て、据付け及び検査に要する費用は、見積金額に含めること。

※ 納入日時は、平日の午前9時30分から午後4時30分までとし、事前に担当者と協議し、その同意を得た上で決定すること。