

規 格 等

(別 紙)

1. タンク本体（参考品 レスキュータンク（明和工業株））
 - 形 状 円筒形 1室
 - 寸 法 H=1000mm前後 φ1000mm程度
 - 重 量 60kg 程度（人力での運搬が可能）
 - 材 質 SUS SCS
 - 点 検 口 φ450mm程度（清掃、点検用）
 - 給排水口 圧力給水可能な止水機能付き（50A程度）
 - 採 水 口 グロージョイントによる給水栓等への接続が可能
 - 文字入れ 別図のとおり
2. タンク用設置架台（参考品 レスキュータンク（明和工業株））
 - 形 状 組立式、可搬型
 - 重 量 60kg 程度（人力での運搬が可能）
 - 材 質 SS400もしくは準ずる材質
3. 給水栓（参考品 レスキュータップ（明和工業株））
 - 形 状 4栓
 - 寸 法 H=730mm前後
 - 重 量 11.8kg
 - 材 質 本体=SUS304
 - 消火栓用継ぎ手=アルミ製
 - 水栓=青銅
 - 受け口=SSC313、挿し口=SCS313
 - フレキシブル管=SUS304
4. その他
 - ・ 輸送料含む
 - ・ その他の仕様については、担当者と随時協議すること
 - ・ 検査においては、組立、水張、収納検査を必須とする
 - ・ 仕様および指示の充足を確認できる書類を提出する
 - ・ 軽貨物車両で運搬可能なこと
 - ・ 飲料水の供給用として屋外での保管が可能なこと
（給水口、受水口ともにキャップ等ができること）
 - ・ 原則として2セットを1回で納品すること
 - ・ 納品日については事前に担当者と協議すること

(別図) 文字入れ参考図

