

量水器修理仕様書

件名：水道用量水器（修繕・購入品）

○ 量水器修繕・購入

- ① 適用規格：日本工業規格（JIS B 8570）
- ② 13 mm・20 mm・25 mm・40 mm：接線流羽根車式乾式直読型
40 mm：たて型軸流羽根車式乾式直読型
- ③ 水道水接触部分は、鉛レス銅合金（口径 13 mm・20 mm・25 mm・40 mm）を使用し、C A C 406 の場合は適正な鉛浸出対策を行い厚生労働省令に定める鉛浸出基準 0.01 mg/l以下を検定期間内保持するものであること。
- ④ 色（蓋）：ライトブルー（A69-50T）（元日本水道メーター工業会色番号:JWMM00-A03（ライトブルー）
本体：塗装なし
- ⑤ NBR パッキンをメーター 1 個につき 3 枚を付属すること。
（3 枚のうち 1 枚を薄型パッキンとすること。）
- ⑥ 納入する量水器に、下記のメーター番号を刻印すること。
φ 13mm：「田尻 26-001」から「田尻 26-238」の連番
φ 20mm：「田尻 26-001」から「田尻 26-388」の連番
φ 25mm：「田尻 26-001」から「田尻 26-008」の連番
φ 40mm：「田尻 26-001」から「田尻 26-004」の連番
- ⑦ 検定満期ステッカーは、令和 16 年 月とする。
- ⑧ 契約金額には、商品搬送・搬入にかかる費用を含む。
- ⑨ 請求書作成の際は担当職員の指示に従うこと。

⑩ 計量特性 Q3/Q1=100

口径 (mm)	13	20	25	40
定格最小流量:Q1	0.025	0.040	0.063	0.160
転移流量 :Q2	0.04	0.064	0.101	0.256
定格最大流量:Q3	2.5	4	6.3	16
限界流量 :Q4	3.13	5.00	7.88	20.00

⑪ 主要寸法

口 径(mm)		13	20	25	40
全 長(mm)		100	190	225	245
取 付 ねじ部	外径(mm)	26.4	33.2	41.9	59.6
	山 数	14	11	11	11

- ⑫ 口径・個数：13 mm 238 個（修繕品）・20 mm 253 個（修繕品）・20 mm 135 個（購入品）
25 mm 8 個（修繕品）・40 mm 4 個（修繕品）
（いずれの個数も暫定とする。）

※個数については、業務着手前に修理不能のメーターを確認し、修理可能なもののみを納品すること。
修繕する量水器は、修繕不可能分（指示部回転式等）を含んで、1対1の改造修理とする。

- ⑬ 納品日等：担当職員が納品日及び納品個数を指定する。
但し、令和8年6月30日までにφ13 mm 110 個納入するものとする。

⑭ 納品検査等

納入に際しては次の検査を行なう。

- ・外観検査<メーターは自社にて型式承認番号を取得したもの。（他社購入品は不可）>
- ・数量確認
- ・寸法検査
- ・検定証印または基準適合証印の確認
- ・水道メーター検査合格証明書の確認

- ⑮ その他、納入品等に関して不明な点については相談の上、泉南地域水道センター担当職員の指示に従うこと。