詳細仕様書

品 名 量水器 40 ミリ(バーター方式)

型 式 たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 40 ミリ (直読式)

計量特性 定格最大流量 $(Q3) = 1.6 \,\text{m}^3/\,\text{h}$

計量範囲 (R=Q3/Q1)=100

寸 法 全長 245ミリ

数量6個

注意事項 バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。

量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認 を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講 ずること。

使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。

その他 量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 (【例】阪ABO6-8401)

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A06 (日塗工色番号 A92-40V)) とすること。

蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要枚数を袋 詰めすること。

ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

詳細仕様書

品 名 量水器 50 ミリ(バーター方式)

型 式 統一型たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 50 ミリフランジ (遠隔・電子式)

計量特性 定格最大流量 $(Q3) = 40 \,\text{m}^3/\,\text{h}$

計量範囲 (R=Q3/Q1) = 100

構 成 量水器本体、伸縮補足管(ストレーナー付)、ジョイント

寸 法 標準取付寸法 560ミリ(量水器本体寸法 245ミリ)

数 量 5個

注意事項 バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。

量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。

使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。

その他 量水器取り付けに必要なボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレスボルトナット等は必要数付属すること。

受信機及びコード(15m)を付属すること。

ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)

量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 (【例】阪ABO6-8501)

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A06 (日塗工色番号 A92-40V)) とすること。

蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること

詳細仕様書

品 名 量水器 150 ミリ (バーター方式)

型 式 電磁式量水器 φ 150 mm (遠隔・電磁式)

計量特性 定格最大流量 $(Q3) = 400 \text{ m}^3/\text{h}$

計量範囲 (R=Q3/Q1) = 160以上

構 成 量水器本体、伸縮補足管(ストレーナー付)、補足管、ジョイント

寸 法 標準取付寸法 1,000mm (量水器本体寸法 229mm (パッキン厚みを含まない))

数 量 1個

注意事項 バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。

量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認 を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講 ずること。

使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものと する。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。

その他 量水器取り付けに必要な<u>ボルト穴付フランジパッキン</u>、焼付防止ステンレス ボルトナット等は必要数付属すること。

受信機及びコード(15m)を付属すること。

量水器番号は、蓋に指定する番号を刻印すること。

(【例】阪ABO7-8151)

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A06 (日塗工色番号 A92-40V)) とすること。

蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。