## 購入仕様書

## 1 総則

本購入仕様書は、ポータブル濁度・色度計の購入に適用する。本仕様書に明記無き事項については、担当職員と受注者との協議のうえ決定するものとする。

## 2 仕様

商品	仕様			数量	同等品の 可否
	測定項目	濁度	色度		
	測定方式	透過光測定法	透過光測定法		
		(660nm吸光度)	(390nm吸光度)		
メーカー:日本電色工業株式会社製	測定範囲	濁度:0.00~20度	色度:0.00~30度		
品名:ポータブル濁度・色度計	分解能	0.00~999.99/0.0~999.9切り替え LED		1	否
形式:WA-2	光源				
	測定精度	0.2度:CV値10%以下	0.5度:CV値以下		
	付属品	収納ケース・電源ケーブル・ACアダプターほか			
		取扱説明書(日本語版)1部			

3 納入期限:令和8年1月30日(金)

4 納入場所:大阪広域水道企業団 八尾水道センター 4階 水質試験室 八尾市光南町1丁目4番30号

## 5 その他

- (1)納品に当たっては、担当職員の指示に従うこと。
- (2) 設置、組立て及び検査は不要。
- (3) 納品時等において、建物等に損傷を与えた場合は受注者の負担において原状に戻すものとする。
- (4) 納品に際して発生したごみ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- (5) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。
- (6) 参加条件は、中小企業に限ることとする。