

## 仕様詳細

名称：メールシーラー PS-300S

形式：卓上型

数量：1台

納入場所：富田林市役所地下1階 水道お客様センター

富田林市常盤町1番1号

用紙サイズ：天地 210～297mm×幅 139.7～210mm

標準仕上がり寸法：Z折りハガキ 天地 150mm×幅 99mm

V折りハガキ 天地 105mm×幅 148.5mm

L折りハガキ 天地 150mm×幅 105mm

往復ハガキ (L折り) 天地 150mm×幅 198mm

三つ折り封書 天地 99mm×幅 210mm

用紙種類：用紙上面の周囲に感圧糊を塗布された封書用紙、全面に感圧糊を塗布された全面  
圧着用紙

用紙重量：上質紙 70kg-124.5kg

スリッター：標準装備

処理速度：【ハガキ (V折り：スリッター使用時)】

高速時：8,600通/時

サイレントモード時：4,800通/時

【三つ折り封書 (Z折り)】

高速時：4,300通/時

サイレントモード時：2,400通/時

給紙方式：ゴムローラーと紙サバキ板によるフリクション方式

給紙容量：70kg、三つ折り封書 500枚積載相当 (積載高さ 53mm)

折りの形態：V折り、C折り、Z折り、L折り

折り寸法：第1折り 60～217mm / ターンガイド

第2折り 85～150mm

紙受け：落下式 取り付け高さ 2段階

紙受け容量：70kg 三つ折り封書 500枚積載相当

90kg 三つ折り全面圧着ハガキ 300枚積載相当※

※スリッター使用時：紙受け取付位置は上

その他機能：給紙圧調整機能 (3段階)・給紙部補助サバキ高さ調整機能・給紙補助ガイド・  
用紙カール抑えローラー・給紙リング角度変更ネジ・用紙カール補正機構・サイレントモ  
ード・JOG 排出機能・手差し機能・カウンタ機能 (加算/減算)・インターバルタイマー機能・  
JOB 登録機能

各種検知：用紙有無検知・JAM 検知・インターロック検知・搬送ユニット有無検知・折板  
有無検知・折板/ターンガイド識別・重送検知・手回しハンドル口開閉検知・AC モーターロ  
ック検知

電源：AC100V(+6% -10%)、50/60Hz

消費電力：動作時 350W (消費電流 6.5A)

待機時 20W (消費電流 0.2A)

機械サイズ：使用時 1,045(W)×510(D)×645(H)mm

収納時 780(W)×510(D)×645(H)mm

重量：113kg