## 【別紙】

	品名	規 格	数量	備考
1	伸縮付きボールバルブ	1 3 mm	50	
2	伸縮付きボールバルブ	2 0 mm	100	縮めた時の全長が103.5mm以下のもの
3	伸縮付きボールバルブ	20mm×13mm	50	
4	伸縮付きボールバルブ	2 5 mm	10	
5	伸縮付きボールバルブ	25mm×20mm	10	
6	袋ジョイント	7 5 mm	1	

## 大阪広域水道企業団高石水道センター使用材料一覧表

以下は高石水道センターの使用材料規格等を定めたものである。指定工事店の購入先を制限するものではない。

承認メーカーの、追加承認が必要な場合は、承認願・図等を提出し、承認を受けること。

本管・給水材料について、自己認証品・第三者認証品であること。

給水装置の材料(分水栓を含む)は上記を証明する書類を契約時に提出すること。

品名	規格	備考	承認メーカー	
	JIS G 5526	·1種管 NS形	クボタ	
直 管	JWWA G113	・内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JIS G 5528,JWWA G112)	栗本鉄工所	
	JDPA G1042	・接合部品を含む(JWWA G113 G114付属書1 JDPA G1042付属書1)		
直管(GX形)	JIS G 5526 JWWA G120 JDPA G1049	<ul><li>・1種管、内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JIS G 5528,JWWA G112)</li><li>・接合部品を含む(JWWA G120 G121付属書 JDPA G1049付属書)</li></ul>		
	JIS G 5527	・NS形・K形 ただし、フランジ付丁字管については、渦巻式 (JWWA G 114 2)		
異形管	JWWA G114	<ul><li>・内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JIS G 5528 JWWA G112)</li></ul>		
	JDPA G1042	・接合部品を含む(JWWA G113 G114付属書1 JDPA G1042付属書1)		
異形管(GX形)	JIS G 5527	・フランジ付丁字管については、渦巻式 (JWWA G 121 ) ・内面エポキシ樹脂粉体塗装 (JIS G 5528,JWWA G112)		
	JWWA G121	<ul><li>接合部品を含む(JWWA G120 G121付属書 JDPA G1049付属書) 尚、下記接合部材は除く</li></ul>		
GX接合材料	JDPA G1049	・押輪、ボルト・ナット、ゴム輪(JWWA G120 G121付属書 JDPA G1049付属書)		
G-Link、P-Link		・ゴム輪, ボルト・ナット(G-Link)、ゴム輪ト(P-Link)		
ポリエチレンスリーブ	JDPA Z 2005	・粉体塗装管を表示		
<b>ボラエテレンステ</b>	JWWA K158-2005			
	JWWA B 120	・両受形、受挿し形 - 内ねじ式、ショート形	栗本鐵・清水工・千代田工・幡豆 工・富士鉄・クボタ・清水合・清水	
NS形(GX形) ソフトシール弁		・タグ(別紙参照)を付属すること		
		<ul><li>・内外面エポキシ樹脂粉体塗装(JIS G 5528)</li><li>・接合部品を含む(GX形は異形管に準じる)</li></ul>	鉄·前澤工(NS)	
	JWWA B 120	・フランジ形(2種7.5K) - 内ねじ式-浅層埋設対応型	栗本鐵・清水工・千代田工・幡豆 エ・富士鉄・クボタ・清水合・清水	
ソフトシール弁		・タグ(別紙参照)を付属すること		
		・内外面エポキシ樹脂粉体塗装(JIS G 5528) ・接合部品を含む	鉄・前澤工	
		・単口 ・高さ300mm以下		
浅層埋設用消火栓	全 JWWA B 103準拠	・内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (JIS G 5528)	清水合・清水工・千代田工・富士鉄 エ・幡豆エ・クボタ・清水鉄・前澤工	
		・接合部品を含む(本体に同封すること)		
補修弁	JWWA B 126 ボール式 <i>φ</i> 75 × 100	<ul> <li>・ハンドルに、契約後に示す2色の着色を施すこと</li> <li>・内外面エポキシ樹脂粉体塗装(JIS G 5528)</li> <li>・接合部品を含む(本体に同封すること)</li> <li>・メタル製のボールであること</li> </ul>	栗本商·栗本鐵·清水合·清水工· 清水鉄·新和工·角田鉄·千代田 工·野村製·富士鉄·前澤工·宮部 鉄·若島工·幡豆工	
		・締め具と留め具が分離して締めるもので管に接する留め具部分は、		
特殊押輪		2点が接するもの	クロダイト工業 コスモエ機 水研 大成機工	
		・接合部品を含む		
押輪	JISG5526.5527	・接合部品を含む	クロダイト工業 コスモエ機 水研 大成機工	
特殊継手類		・VCジョイント(ドレッサー型)(VP→DIP) ・MFジョイント「(VPメカ→フランジ)(ショートサイズ)」 RF(7.5K) ・内面エポキシ樹脂粉体塗装(JIS G 5528)	クロダイト工業 コスモ工機 大成機工 川西水道機器	
割ジョイント		・ヤノジョイント(鋳鉄管用)	大成機工	
弁・栓室用ブロック	製造者自己認証品	・仕切弁用(丸形) 内径250mm 外形400mm ・消火栓用(単口・角形)	草竹・大和・阪和・植平・ダイモン	
仕切弁鉄蓋 バルブ鉄蓋 ドレン鉄蓋	製造者自己認証品 高石市型 特殊品	丸形 ・ズレ止め爪が、上記ブロック内径に適合するもの。 ・枠と蓋の取りあいは、テーパーとし、尚脱落防止のため棚があるもの	ダイモン・日之出・北勢エ・植平	

品 名	規格	備考	承認メーカー
消火栓鉄蓋		角形 ( <u>開閉用の取手金具があること)</u>	
排水栓鉄蓋	製造者自己認証品	・ズレ止め爪が、上記ブロック内径に適合するもの。	ダイモン・日之出・植平
空気弁鉄蓋	高石市型 特殊品	・枠と蓋の取りあいは、テーパーとし、尚脱落防止のため棚があるも の	
止水栓BOX(鉄製)	製造者自己認証品市マーク入	·FCD	関西水道用品・ダイモン・日之出
止水栓BOX(鉄製)	上に同じ	内径170mm 外形184mm 高さ150mm	日之出
メーターBOX(FRP)	上に同じ		栗本商 日之出 アロン化成 前澤
У—У—BOX(FRF)	Ф 13•20•25		化成
メーターBOX(鉄製)	上に同じ φ20・φ25		日之出・グランドボックス
耐衝撃性 硬質塩 化ビニール直管	JIS K 6742 JWWA K 118		積水化学・クボタシーアイ
水道用ポリエチレン	JIS K 6762	-1種軟實二層管	
<u>二層管</u>		<u>• φ50mm以下</u>	
耐衝撃性 硬質塩 化ビニール継手	JIS K 6743 JWWA K 119		積水化学・クボタシーアイ
水道用ポリエチレン	BANKA D 440	1種軟質二層管用	
<u>管用金属継手</u>	JWWA B 116	· <b>ø</b> 50mm以下	
止水栓及び上部	JWWA B 108	・甲型 キーハンドル付き・ガイド無し	前澤給 新興 日邦 光明 タブチ 前田バ 楠原
直結止水栓		逆止付ボール伸縮止水栓 ・ボール式、 <b>砲金製蝶ハンドル</b> ・伸縮型 ・伸縮ユニオン内に逆止カーツリッジ・付き	栗本商・光明製・新興弁・前田バ・ 日邦バ・前澤給・タプチ
ボール止水栓		<ul><li>・甲型 両平行おねじ 蝶ハンドル</li><li>・伸縮型 平行おねじ伸縮 蝶ハンドル</li></ul>	栗本商・光明製・新興弁・日邦バ・ 前澤給・前田バ
サドル付分水栓	JWWA B 117 JWWA B 136(PP管用)	·A型	栗本商・光明製・新興弁・田渕製・ 日邦バ・前澤給・前田バ・平山水 エ・キッツ
青銅製制水弁	JIS B 2011	・スリースグランドはOリング・丸ハンドル ・ガイドナット付HIシモク・パッキン含む	前澤給 日邦 タブチ 前田バ 新興
青銅製制水弁		・スリースグランドはOリング・丸ハンドル	前澤給 日邦 タブチ 前田バ
(HIシモクなし)	JIS B 2011	- 青銅製制水弁と同じもので、ガイドナット等含まず制水弁のみ	新興
フレキシブル継手		・片ユニオン片ネジ(テーパー無し) ・両ユニオン ・延長は内寸(フレキシブル部分)の長さとする ・パッキン含む	大阪ラセン・栗本商・光明製・新興弁・田渕・東 亜工機・日邦バ・双葉エ・前澤絵・平山水エ・前 田バ・テクノフレックストーラ・キッツ
KBニップル		GP×ガイドナット付きHI シモク(パッキン含む) 材質BC×HI	栗本商・光明・新興・田渕・日邦・前 田バ・前澤給装・平山水工・楠原
ユニオン付きシモク		ガイドナット付き HIシモク(パッキン含む)	栗本商・光明・新興・田渕・日邦・前 田バ・前澤給装・平山水工・楠原
HI用伸縮可撓継手		分水栓用(Φ40·50)	栗本商・光明・新興・田渕・日邦・前 田バ・前澤給装・平山水工・楠原
MCユニオン	樹脂製	LP×VP VP×VP	アロン化成
表示テープ		年号	
埋設標識シート		幅150mm 青色	
サドル付分水栓用コア(密着形)			
アスファルト合材 (常温合材)		30kg袋入	土木部土木管理課 契約材料

本管・給水材料については、自己認証あるいは第三者認証品であること。