

詳細仕様書

品 名 量水器（バーター方式・口径50、75ミリ）

規格及び数量

口径 (mm)	品名/型式	附属品等	計量範囲 R=Q3/Q1	定格流量 Q3 (m3/h)	数量 (個)
50	縦型ウォルトマン 片側フランジタイプ	パッキン、ステンレスボルト、 伸縮補足管	100	40.0	1
75	縦型ウォルトマン 片側フランジタイプ	パッキン、ステンレスボルト、 伸縮補足管	100	63.0	1

納入期限 令和9年2月26日（金曜日）

納入場所 南河内郡河南町大字一須賀 452 番地（一須賀浄水場 1 階）

注意事項 購入方法は、新品量水器を納入し、本センターが所有する検定期間満了の量水器を引き取るバーター方式とする。

そ の 他 平成 23 年度以降の新 JIS 規格対応メーターであること。

全てのメーターについて、鉛浸出 0.01mg/L 以下対応品とする。

上水道用の量水器で計量法に基づく検定合格品であり、ふた上面と上ケース上面に指定する番号を刻印すること。（例） カ 50－〇〇〇〇

蓋の塗装色（青色）は、JWMM00-A04（日本水道メーター工業会色番号）又はA72-40T（日本塗装工業会色番号）とする。

ケースは無塗装とするが、酸化防止処理を施すこと。

蓋の裏に有効期限シールを貼付すること。

パッキン及びステンレス製のボルト並びに伸縮補足管を附属すること。

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。

納入時に貴社指定の納品書を提出すること。

この仕様書にない事項は、その都度担当者と協議の上、その指示に従うこと。