

仕様詳細

1. 仕様

仕様項目		要求仕様
調達台数		2台
投入幅		310mm/A3以上
細断枚数	定格	約30枚以上/A4PPC(64g/m ²)
	最大	約65枚以上
裁断方式		クロスカット又はスパイラルカット
屑箱容量		85L以上
外形寸法 (mm)	W (幅)	500mm以下
	D (奥行き)	530mm以下
	H (高さ)	950mm以下
定格時間		連続
電源・電力	電源	AC100V
	消費電力	約850W以下
環境への配慮事項	節電機能	待機電力が0wであること
	グリーン購入法	適合していること
その他		投入口開閉機構を有していること 自動屑圧縮又は屑ならし機能を有していること オートスタート及びオートストップ機能を有していること 満杯時自動停止機能を有していること オートカット機能を有していること オートリバース機能を有していること ブレーカ機能を有していること メディア (CD、DVD、FD、カード類) が裁断できること
参考品		PD-F65P-LM ((株) 明光商会)、 SGX-R8015GPM (シグマ技研 (株))

2. 納品場所及び引取り機器

納品場所：大阪広域水道企業団 経営管理部 総務課

大阪市中央区谷町2丁目3番12号 マルイト谷町ビル3階、4階

(※エレベーターあり)

引取り機器：MSX-F65((株) 明光商会) 2台

3. 保証及びサービス体制

ア 納入完了後、1年（カッターのみ5年）以内に当企業団の正常な使用にもかかわらず、不具合が生じた場合、受注者は、当企業団の請求に基づき無償で納品の修理又は交換の措置を講じること。

この場合における修理等については、保守員による出張修理を行うこと。

イ 前記アにおける修理等について、迅速な対応が可能なサービス体制を確保すること。

4. 疑義

本仕様書に定めなき事項は、受注者と大阪広域水道企業団が協議の上、決定するものとする。